

PANORAMA-KÜHLVITRINE PV 350 R LED

mit 1 Drehgestell mit 6 runden, fixierten Glastablets (Ø 430 mm), davon 1 mit Spiegel

Artikel-Nr.: 45523502

NordCap[®]
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick
- außen Aluminium, silber lackiert
- innen Kunststoff in lichtgrau
- Thermoverglasung
- Tür mit Magnetdichtung und Türgriff mit Chrom-Finish, Türanschlag (standardmäßig rechts) ab Werk wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 43 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauung über Regler programmierbar, Spritzwasserschutz
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar) und Tauwasserverdunstung
- geräuscharmer Laufbetrieb durch Hochleistungskompressor
- Luftleitblenden für die Gewährleistung einer einheitlichen Temperatur im gesamten Innenraum
- mit 1 Drehgestell mit 6 runden, fixierten Glastablets, Ø in mm: 430, davon die untere mit Spiegel
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Hinweis:

Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an. Die Vitrinen der Serie "PV" gibt es gegen Aufpreis auch mit Linksanschlag ab Werk. Bitte bei Bestellung angeben. Tiefkühlmodelle der Serie "PV" sind auf Anfrage lieferbar.

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: PV 350 R LED

Energieeffizienzklasse: C



Energieeffizienzindex: 40

Energieverbrauch: 11,23 kWh/24h

Energieverbrauch: 1809 kWh/Jahr

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 45523502

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Aluminium, silber lackiert

Verkleidung innen: Kunststoff, lichtgrau

Bruttoinhalt: 350 l

Bruttogewicht: 166 kg

Nettogewicht: 141 kg

Temperaturbereich: -1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 75 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 594

Tiefe außen: 654

Höhe außen: 1804

Tiefe bei geöffn. Tür: 1243

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 2080

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 11,23 kWh/24h

Energieverbrauch: 1809 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 40