

HAUBENSPÜLMASCHINE

H8 TIL

doppelwandig, mit automatischer Haubenbetätigung, inkl. ESD-Wärmerückgewinnungssystem, Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung, atmosphärischem Boiler, Filtersystem, Nachspülsystem, Laugenpumpe und Entkalkungssystem

Artikel-Nr.: 406504270



Beschreibung

- doppelwandige Haubenspülmaschine mit sehr hoher Korb-Einschubhöhe von 440 mm
- mit automatischer Haubenbetätigung
- innen und außen: Verkleidung, Tankfilter, Spül- und Nachspülarme sowie Düsen aus CNS 1.4301
- 3 Spülprogramme, Betrieb wahlweise im ETL-Modus mit 73 °C und im Produktivmodus mit einstellbarer Spültemperatur von 55 bis 65 °C
- Nachspülsystem mit einem sehr geringen Energieverbrauch von nur 2 l (Nachspültemperatur: garantiert 84 °C)
- integrierte automatische Spülmittel- und Klarspülmittel-Dosierpumpe für beste Spülergebnisse
- elektronisches Bedienpaneel eckig angeordnet für beste Erreichbarkeit in jedem Arbeitsschritt
- Haube mit dreiseitigem Haubengriff für eine einfache Bedienung auch bei Eckaufstellung
- Bediensicherheit bei Dampfaustritt durch sanften Hebe- und Senkmechanismus
- Rückwand und Unterboden komplett geschlossen
- Waschtank ohne Schmutzfugen, frontseitig tiefgezogen
- Waschtank- und Abflussfilter zur Reinigung leicht entnehmbar
- dynamisch regelbare Boilerheizung: Anschlusswert kann je nach Wasserzulauftemperatur um 3 kW reduziert werden
- automatisches Reinigungssystem
- mehrstufiges optimiertes Filtersystem zur Verringerung der Tankverschmutzung um bis zu 50% gegenüber einem Standard-System



- Energiesparvorrichtung ESD mit Wärmetauschersystem, welches den Heißdampf nutzt, um das zulaufende Kaltwasser in nur 11 Sekunden auf Betriebstemperatur zu bringen
- mit integrierter Laugenpumpe
- serienmäßig mit 1 Tassenkorb aus Kunststoff, blau, für 24 Tassen oder 48 Mokkatassen, 2 Besteckbehälter, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150 und 1 Tellerkorb aus Kunststoff, gelb, für 18 Teller (Ø in mm: 240) oder 27 Untertassen (Ø in mm: 150), B x T x H in mm: 500 x 500 x 105

Installationshinweis:

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service:

Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen.

Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner.

Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter:

<https://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einwaschservice-inbetriebnahme-spueltechnik/>

Informationen

Artikelnummer: 406504270

Spülprogramme: 3 + 1 ETL Modus | 45 (ETL: 57) / 84 / 150

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: nein, nur extern

Fehlerdiagnosesystem: Serie

Reinigungssystem: Serie

Drucksteigerungspumpe: Serie

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 12,00 l

Tankinhalt: 24,00 l

Theoretische Leistung Körbe: 80 (ETL: 63)

Theoretische Leistung Teller: 1440 (ETL: 1134)

Nachspülzyklus: 84 °C

Bruttogewicht: 170 kg

Bruttogewicht: 170 kg

Nettogewicht: 152 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Abmessungen (mm)

Breite außen: 667

Tiefe außen: 755

Höhe außen: 2273

Höhe bei geöffn. Haube: 2273

Breite Verpackung: 819

Tiefe Verpackung: 732

Höhe Verpackung: 1730

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 9,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 9,00 kW

Wasserhärte: 14 °dH

Wasserdruck: 0,5 bis 7 bar

Schutzart: IP25 - strahlwassergeschützt

Geräuschpegel: < 63 dB