

Umluft-Glastürkühlschrank NordCap GKM 700-G

steckerfertig, für GN 2/1, mit Glastür
Auflagerippen in die Seitenwände integriert

Artikelnummer 4748612070

Listenpreis : **0,00 €**
zzgl. USt.



- Glastürkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen und innen CNS 1.4301
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert, 24 pro Seitenwand, 55 mm Abstand
- sockelbaufähig
- selbstschließende Glastür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung
- LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar, LED-Streifen innen am Glas
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 85 mm
- LCD-Touch-Display mit akustischer und optischer Alarmfunktion, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- stufenlos regelbare Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung, optional Tauwasserabfluss werkseitig gegen Aufpreis möglich, bitte bei Bestellung angeben
- klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530
- höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm (von 125 bis 175 mm regulierbar)

Hinweis: Kältemittel CO₂sowie Bluetoothauf Anfrage gegen Aufpreis möglich

Ausstattung

Nettorauminhalt	490 l
Kältemittel	R-134a / 165 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Temperaturbereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Bruttogewicht	140 kg
Nettogewicht	127 kg

Maße (mm)

Breite außen	700
Tiefe außen	830
Höhe außen	2080
Breite innen	550
Tiefe innen	710
Höhe innen	1480
Tiefe bei geöffn. Tür	1450

Technik

Kälteleistung	294 W / VT -10 °C
Anschlusswert	295 W / 230 V
Energieverbrauch	3,29 kWh / 24h
Energieverbrauch	1201 kWh / Jahr
Energieeffizienzindex	84,70
Lautstärke	46 dB