

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank NordCap GTO 700

zentralgekühlt, für GN 2/1, Auflagerippen in die Seitenwände integriert

Artikelnummer 4748620071

Listenpreis : **0,00 €**
zzgl. USt.



- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- verdampferfreier Innenraum aus CNS 1.4301 für GN 2/1
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert, 24 pro Seitenwand, 55 mm Abstand
- außen und innen: CNS 1.4301
- sockelfähig
- selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
- LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 85 mm
- LCD-Touch-Display mit akustischer und optischer Alarmfunktion, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- stufenlos regelbare Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung, optional Tauwasserabfluss werkseitig gegen Aufpreis möglich, bitte bei Bestellung angeben
- klappbare Frontblende für leichte Reinigung und Servicezwecke
- zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil R 452A und leicht zugänglich angeordneten Leitungsanschlüssen
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten, CNS, B x T in mm: 650 x 530
- höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm (von 125 bis 175 mm regulierbar)

Hinweis: Kältemittel CO₂sowie Bluetoothauf Anfrage gegen Aufpreis möglich

Ausstattung

Nettorauminhalt	490 l
Kältemittel	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Temperaturbereich	-25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Bruttogewicht	125 kg
Nettogewicht	110 kg

Maße (mm)

Breite außen	700
Tiefe außen	830
Höhe außen	2080
Breite innen	550
Tiefe innen	710
Höhe innen	1480
Tiefe bei geöffn. Tür	1450

Technik

Kälteleistung	664 W / VT -25 °C
Anschlusswert	525 W / 230 V