

HAUBENSPÜLMASCHINE

H8 DDG

einwandig, mit manueller Haubenbetätigung, Laugenpumpe, Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung und atmosphärischem Boiler

Artikel-Nr.: 406505109

ZANUSSI
PROFESSIONAL

by NordCap®



Beschreibung

- Einschubhöhe in mm: 440
- einwandig
- regelbare Boilerheizung, dreiseitiger Haubengriff, austauschbare CNS-Spülarme / -Nachspülarme / -Düsen, atmosphärischer Boiler (eingebaut)
- frontseitig tiefgezogener Waschtank
- Touch-Steuerung
- integrierte HACCP-Speicherung, zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem, Hebe- / Senkmechanismus, Boilerleistungseinstellungen (an der Bedienblende)
- Softstartprogramm zum Schutz empfindlicher Materialien (Glas, Porzellan etc.), automatisches Selbstreinigungsprogramm
- CNS-Tankfilter, Waschtank- / Abflussfilter zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/

Serienzubehör

- 1 x Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150
- 1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, für 18 x Suppenteller oder 27 x Untertasse, Ø in mm: bis zu 240 mm, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105

Informationen

Artikelnummer: 406505109

GTIN: 4063377152945

Aufstellungsart: Standgerät



Energieart: Elektro

Theoretische Leistung Körbe/h: 80 (ETL: 63)

Theoretische Leistung Teller/h: 1440 (ETL: 1134)

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Nachspülzyklus: 84 °C

Spülprogramme (Anzahl | Dauer in Sek.): 3 + 1 ETL Modus | 45 (ETL: 57) / 84 / 150

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: nein, nur extern

Fehlerdiagnosesystem: Serie

Selbstreinigungssystem: Serie

Drucksteigerungspumpe: Serie

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 12,00 l

Tankinhalt: 24,00 l

Steuerung: Touch-Steuerung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rückwand aus Stahlblech, komplett geschlossen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Schutzart: IP25 - strahlwassergeschützt

Geräuschpegel: ca. 68 dB

Bruttogewicht: 118 kg

Nettogewicht: 106 kg

Anschlusswert Elektro: 9,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 9,00 kW

Wasserzulauf: bis max. 50 °C

Wasserhärte: bis 5 °dH

Wasserdruck: 0,5 bis 7 bar

Wasserverbrauch / Zyklus: 2,00 l

Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 746

Tiefe außen: 877

Höhe außen: 1549

Breite innen: 588

Tiefe innen: 590

Höhe innen: 440

Höhe bei geöffn. Haube: 2026

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 920

Höhe Verpackung: 1730

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:
Aktiebolaget Electrolux
105 45 Stockholm, SE
Marken-Registrierungsnummer: 005863717