

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 165 W-G

mit Glastür, unterbaufähig durch Frontbelüftung Artikel-Nr.: 405216501





Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen weiß
- innen aus weißem Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- selbstschließende Isolierglastür, Türanschlag wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Hauptschalter in der Bedienblende, Tür- und Temperaturalarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- zuschaltbare Ventilatoren
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, verzinkt, bei 90° Türöffnung entnehmbar
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Bei Unterbau ist die Entlüftung über eine Öffnung in der Arbeitsplatte oder eine höhere Nischenhöhe zu gewährleisten.

Informationen

Artikelnummer: 405216501 Verkleidung Aussen: weiß

Verkleidung Innen: tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol

Bruttoinhalt: 141 l Bruttogewicht: 45 kg Nettogewicht: 42 kg

Temperaturbereich: +1 bis +15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF



Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren Bar + Getränke

Abmessungen

Breite aussen: 600 Tiefe aussen: 615 Höhe aussen: 830 Breite innen: 440 Tiefe innen: 435 Höhe innen: 670

Tiefe bei geöffneter Tür: 1185

Breite Verpackung: 615 Tiefe Verpackung: 709 Höhe Verpackung: 875

Technik

Kältemittel / Menge: R-600a / 100 g Kälteleistung: 253 W / VT -10 °C Anschlusswert: 120 W / 230 V

Geräuschpegel: 42 dB

Energieverbrauch 24h: 0,898 kWh / 24h