

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK

KU 400-G W

mit Glastür, für EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402729447

ALPENINOX

by NordCap®



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- außen weiß
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter
- Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- 17 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand, Rosteinschub-Abstand in mm: 18
- serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.

Informationen

Artikelnummer: 402729447

Verkleidung Aussen: weiß

Verkleidung Innen: robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

Bruttoinhalt: 400 l

Nettoinhalt: 268 l

Bruttogewicht: 85 kg

Nettogewicht: 70 kg

Temperaturbereich: 0 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF



Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Abmessungen

Breite aussen: 700

Tiefe aussen: 570

Höhe aussen: 1645

Breite innen: 610

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 1450

Tiefe bei geöffneter Tür: 1302

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 1800

Technik

Kältemittel / Menge: R-600a / 105 g

Kälteleistung: 253 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 130 W / 230 V

Schutzart: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet

Geräuschpegel: 48,7 dB

Steuerung: analog

Energieverbrauch 24h: 2,66 kWh / 24h