

COOL-LINE SCHNELLKÜHLER | SCHOCKFROSTER SKF 2/3 ENTRY

steckerfertig, für 3 x GN 2/3-55

Artikel-Nr.: 433110000



Nur im DEALS Shop



Beschreibung

- für GN 2/3-55
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- LED-Display (2,4 Zoll), akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion
- Tauwasserschale, herausziehbar

Hinweis:

Lieferung ohne GN-Behälter und EN 600 x 400. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

Serienzubehör

- 1 x Auflagegestell, für GN 2/3, bis zu 48 kg belastbar, Einschub-Abstand in mm: 73
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 3 x Auflageschienen (2 Stk.), fixiert
- 4 x Füße



Informationen

Artikelnummer: 433110000

GTIN: 4063377178549

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 670 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,20 kg (200 g)

Leistung: 6 kg Produktmenge | Zyklus (Schnellkühlen max. 90 min.)

4 kg Produktmenge | Zyklus (Schockfrosten max. 240 min.)

Aufnahme (wahlweise): 3 x GN 2-3-55

Steuerung: elektronische Steuerung

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: 3 bis -40 °C

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 60 kg

Nettogewicht: 48 kg

Anschlusswert Elektro: 0,50 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Verordnung / Norm: keine EPREL Prüfpflicht: gewerbliche Schnellkühler /

Schockfroster unterliegen bisher keiner Kennzeichnungspflicht

Produktionsschritt: Lagern

Produzieren

Vorbereiten

Abmessungen (mm)

Breite außen: 440

Tiefe außen: 592

Höhe außen: 636

Breite innen: 340

Tiefe innen: 364

Höhe innen: 250

Tiefe bei geöffn. Tür: 999

Breite Verpackung: 610

Tiefe Verpackung: 400

Höhe Verpackung: 800