

AUFSATZKÜHLVITRINE

AKV-S 147 LED

3-seitig isolierverglast, kundenseitig Panoramglascheibe, 2 Zwischenetagen aus gehärteten Glasböden

Artikel-Nr.: 484300596



Beschreibung

- steckerfertige Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 3-seitig verglast, bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben, kundenseitig mit Isolierglas
- kundenseitig Zuluft / bedienseitig Abluft, Maschinenfach bedienseitig links angebaut
- helle Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 höhenverstellbare Zwischenetagen aus gehärtetem Glas
- Kondensatorschutzgitter zur Reinigung leicht entnehmbar

Informationen

Artikelnummer: 484300596

Verkleidung Aussen: CNS 1.4301

Verkleidung Innen: CNS 1.4301

Nettoinhalt: 302 l

Bruttogewicht: 160 kg

Nettogewicht: 110 kg

Temperaturbereich: +6 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite aussen: 1410

Tiefe aussen: 510

Höhe aussen: 700

Breite innen: 1100

Tiefe innen: 450



Höhe innen: 605

Breite Verpackung: 1410

Tiefe Verpackung: 510

Höhe Verpackung: 700

Technik

Kältemittel / Menge: R-134a / 300 g

Kälteleistung: 290 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 240 W / 230 V

Geräuschpegel: 52,2 dB

Energieverbrauch 24h: 3,4 kWh / 24h