Einbaukühlvitrine

Außenmaße:

Breite: 1125 mm
Tiefe: 695 mm
Höhe: 550 / 1222 mm

Innenmaße:

Breite: 980 mm
Tiefe: 535 mm
Höhe: 215 mm

Ausstellfläche: 0,80 m²

Temp.-Bereich:

bei 25 °C UT und 60 % RF: +2 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte: 70 bis 85 %
Kältemittel: R-452A
Anschlusswert: 537 W / 230 V
Energieverbrauch: 8,25 kWh / 24h

steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
innen CNS 1.4301

530 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes,
zwangsbelüftetes Kälteaggregat, Temperaturklasse M1

Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren
Einlegeböden

Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas,
kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Isolierglas

LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen
montiert

elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung,
Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2
m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
automatische Abtaung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder
Tauwasserschale als Sonderausstattung

Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen /
Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne

beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar

1 höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord

tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt

Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hersteller: NordCap

Typ: OPV 112-5-M1 Front offen