

Glastürkühlschrank M 210

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen, einbaufähig

Artikelnummer 477800200

Listenpreis: **1.294,00 €**
zzgl. USt.



- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe aus Polystyrol
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in Edelstahl-Effektlack RAL 9006
- 1 Glastür, mit ALU-Griffleiste, ALU-Rahmen-Dekorelemente an der Glasscheibe und der unteren Verblendung, Türanschlag wechselbar, mit seitlichen ALU-Profilen
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, oben längs und vertikal rechts an der Tür platziert, gesondert schaltbar
- Energiespar-Isolierung
- elektronische Steuerung, im Innenraum, digitale Temperaturanzeige
- Abtauzyklus zusätzlich auch manuell steuerbar, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 6 Tragrosten (Lochbleche), Edelstahl, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 518 x 363
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:

einbaufähig oder auch als Side by Side Einheit planbar, ...individuelle Werbeanbringung?

Ausführliche Informationen direkt unter www.nordcap.de/keyaccount.pdf

Ausstattung

Breite Verpackung	636
Tiefe Verpackung	671
Höhe Verpackung	2075
Bruttoinhalt	448 l
Nettoinhalt	379 l
Kältemittel	R 600a
Aufnahme (wahlweise)	252 x PET-Flaschen 0,50 l
Verkleidung innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe aus Polystyrol

Verkleidung außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in Edelstahl-Effektlack RAL 9006

Temperaturbereich +1 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
N (+16 bis +32 °C)

Bruttogewicht 97 kg

Nettogewicht 94 kg

Maße

Breite außen 595

Tiefe außen 640

Höhe außen 2000

Breite innen 518

Tiefe innen 459

Höhe innen 1780

Tiefe bei geöffn. Tür 1180

Technik

Geräuschpegel 55 dB

Anschlusswert 570 W / 230 V

Energieverbrauch 3,00 kWh / 24h