

ABFALLKÜHLER

AFK 120-2

steckerfertig

für 2 x 120 l Mülltonne

Artikel-Nr.: 485103817



Beschreibung

- Abfall- / Konfiskatkühler für die Kühlung von organischen Abfällen
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- fertig montiert in einem Stück, vorgezogene Decke zum Wetterschutz der Türen und Türdichtungen
- je Abteil eine Flügeltür mit Schloss, Magnetdichtung und einer Einfüllöffnung in der Decke
- Isolierung, 40 mm
- elektronische Steuerung, hinter der Blende montiert, Spritzwasserschutz
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
außen: IPX2, tropfwassergeschützt
- genaue Positionierung der Mülltonne durch eine robuste Mülltonnenarretierung
- leistungsstarke Kühlmaschine zur garantierten Abkühlung auf bis zu +2 °C
- korrosionsbeständiger CNS-Plattenverdampfer
- mit glatten Innenflächen gefertigt

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen.

Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenfach auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!

Informationen

Artikelnummer: 485103817

Verkleidung Aussen: CNS 1.4301

Verkleidung Innen: CNS 1.4301

Abstell-und-Lagerflächen: 2 x 120 l-Mülltonne

(nicht im Lieferumfang)



Bruttoinhalt: 730 l
Bruttogewicht: 200 kg
Nettогewicht: 180
Temperaturbereich: +2 bis +15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite aussen: 1650
Tiefe aussen: 735
Höhe aussen: 1060
Breite innen: 1200
Tiefe innen: 595
Höhe innen: 930
Höhe bei geöffnetem Deckel: 1420
Tiefe bei geöffneter Tür: 1310
Breite Verpackung: 1700
Tiefe Verpackung: 800
Höhe Verpackung: 1280

Technik

Kältemittel / Menge: R-290
Kälteleistung: 390 W / VT -15 °C
Anschlusswert: 470 W / 230 V
Schutzart: Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
außen: IPX2, tropfwassergeschützt
Geräuschpegel: 52 dB
Energieverbrauch 24h: 5,6 kWh / 24h