

Kühltisch, 2 Abteile

Alpeninox CLO 2-7001

zentralgekühlt, mit 2 Türen
Korpushöhe: 650 mm, Tiefe: 700 mm

Artikelnummer 402727108

Listenpreis : 2.725,00 €
zzgl. USt.



- zentralgekühlter Kühltisch mit Umluftkühlung zum Anschluss an eine externe Kälteanlage, 650 mm
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Ausstattung mit 2 Türen, Nutzhöhe:
- Türen selbstschließend und nicht überstehend, Magnetdichtungen, CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm
- elektronische Steuerung, kompatibel zu RS 485 Schnittstellenkit
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis, Tauwasserablaufrinne servicefreundlich oberhalb des Bodens in der Rückwand integriert
- Anschlüsse für Tauwasser-, Saug- und Druckleitung installationsfreundlich nach vorne geführt
- Verdampfer mit Expansionsventil R404A, Leitungen ins Installationsfach geführt
- eingeschäumter Verdampfer, Innenraum mit tiefgezogenem Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe und einem 1/2" Reinigungsabfluss, serienmäßig je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 6 kippsicheren Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert, platzsparendes Installationsfach, 136 mm breit mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404 a, sockelfähig, höhenverstellbare CNS Stellfüße (140 / 210 mm), 4

Hinweis:

wahlweise auch mit GN 1/1 Teleskopschubladen in der Aufteilung 2x1/2, 3x1/3 oder 1x1/3 + 1x2/3 bestückt, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, optional mit elektrischer Tauwasserverdunstung in einer Tauwasserschale
Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar.

Ausstattung

Breite Verpackung	1300
Tiefe Verpackung	760
Höhe Verpackung	890
Bruttoinhalt	265 l
Kältemittel	Expansionsventil R-404A vorinstalliert
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Temperaturbereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)
Bruttogewicht	125 kg
Nettogewicht	107 kg

Maße (mm)

Breite außen	1108
Tiefe außen	700
Höhe außen	800
Breite innen	2 x 365
Tiefe innen	580
Höhe innen	543
	850
Tiefe bei geöffnet. Tür	1098

Technik

Geräuschpegel	48 dB
Kälteleistung	500 W / VT -10 °C
Anschlusswert Elektro	1N / 50 Hz / 230 V