


## GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK TKU 407 G LED

mit Umluftkühlung, Glastür und LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 4771106861



### Beschreibung

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen aus hochfestem Kunststoff
- tiefgezogener Innenbehälter
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 60 mm
- selbstschließende Glastür mit Aluminium-Rahmen und Scheibenheizung, Türanschlag mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör)
- Bügelgriff, Magnetdichtung(en)
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Energiesparisolierung, 50 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 468 x 260
- 2 Füße vorn, justierbar, 2 Rollen hinten, feststehend

Hinweis:

Das Modell ist mit den Kühlschränken KU 407-G und KU 407 2-G kombinierbar.

### Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, B x T in mm: 468 x 260
- 2 x Füße, vorn, höhenverstellbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Nettoinhalt: 282 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 4771106861

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, tiefgezogen

Abstell- und Lagerfläche: 19 x Auflagerippen, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 60

Bruttoinhalt: 310 l

Nettoinhalt: 282 l

Bruttogewicht: 90 kg

Nettogewicht: 87 kg

Temperaturbereich: -16 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 600

Tiefe außen: 670

Höhe außen: 1860

Breite innen: 468

Tiefe innen: 420

Höhe innen: 1340

Tiefe bei geöffn. Tür: 1210

Breite Verpackung: 636

Tiefe Verpackung: 671

Höhe Verpackung: 1925

### **Technik**

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)



---

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

