


DIGITALER ELEKTRO-KOMBI-OFEN**MKF 664 TS**

für bis zu 6 EN-Bleche / -Roste 600 x 400 mm, mit Touchscreen

Artikel-Nr.: 490210021



Nur im DEALS Shop

**Beschreibung**

- für EN 600 x 400 mm
- stapelbar
- 1 x Drehtür, Sicherheits-Doppelverglasung, innenbelüftet, Scharnier für Türöffenstellung (60°, 90°, 120°, 180°), Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen)
- Kondenswasserschale mit integriertem Ablauf (in der Tür)
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, Einschalt-Timer, multilingual, Schnellauswahl, Software zur Feuchtigkeitsregulierung, Vorheiz- Warmhalte- und Abkühlfunktion, USB-Port zum Auslesen von HACCP-Daten
- Programmspeicherplätze für Rezepte, programmierbare Garphasen
- Direktdampfsystem mit automatischer 10-stufiger Regelung, Dampfauslass (an der Rückseite der Backkammer)
- patentiertes Luftgehäusesystem AIRFLOWLOGIC™
- Patentiertes Trocknungssystem DRYLOGIC™
- automatisches Reinigungssystem

Hinweis:

Der Direktwasseranschluss (3/4 ") befindet sich an der Rückseite des Gerätes. Dieser Wasseranschluss ist nicht erforderlich, wenn der zugehörige Wassertank und das Pumpenkit genutzt werden (Sonderzubehör). Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärterers.

Serienzubehör

- 1 x Multipunkt-Kerntemperaturfühler

**Informationen**

Artikelnummer: 490210021

GTIN: 4063377176361

Aufstellungsart: Tischgerät

Installationshinweis: stapelbar
Aufbauoptionen: stapelbar
Energieart: Elektro
Selbstreinigungssystem: Serie
Steuerung: elektronische Steuerung
Arbeitstemperatur: 30 bis 270 °C
Isolierung: Energiesparisolierung
Verkleidung außen: CHR 1.4016
Verkleidung innen: CNS 1.4301, Monostruktur
Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt
Bruttogewicht: 108 kg
Nettogewicht: 108 kg
Anschlusswert Elektro: 11,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Produktionsschritt: Zubereiten

Abmessungen (mm)

Breite außen: 850
Tiefe außen: 1035
Höhe außen: 850
Tiefe bei geöffn. Tür: 1764
Breite Verpackung: 910
Tiefe Verpackung: 1090
Höhe Verpackung: 1015

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

Tecnoeka SRL
Via Marco Polo. 11
IT-35010 Borgoricco

Telefon: +390495791479

Email: info@tecnoeka.com