


# Kühltisch, 2 Abteile

## Alpeninox CLM 650 2-7011

steckerfertig, 1 Tür, 2 Schubladen 1/2  
Korpshöhe: 650 mm, Tiefe: 700 mm

**Artikelnummer** 402721101

**Listenpreis :** **3.620,00 €**  
zzgl. USt.



- steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpshöhe in mm: 650
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- eingeschäumter Verdampfer
- serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplett herausziehbar
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich.  
Bitte sprechen Sie uns an.

## Energieeffizienzdaten\*

<b>Lieferant</b>	Alpeninox
<b>Modell</b>	CLM 650 2-7011
<b>Art</b>	Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>Energieeffizienzindex</b>	EEl 23,39
<b>Energieverbrauch 24 h</b>	1,37 kWh   24 h
<b>Energieverbrauch jährlich</b>	500 kWh   p.a.
<b>Klimaklasse</b>	4
<b>Umgebungstemperatur</b>	+30 °C UT und 55 % RF

\*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

## Ausstattung

<b>Breite Verpackung</b>	1401
<b>Tiefe Verpackung</b>	760
<b>Höhe Verpackung</b>	965
<b>Nettorauminhalt</b>	136 l
<b>Kältemittel</b>	R-290 / 50 g
<b>Verkleidung innen</b>	CNS 1.4301
<b>Verkleidung außen</b>	CNS 1.4301
<b>Temperaturbereich</b>	-2 bis 10 °C
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	40 bis 85 %
<b>Bruttogewicht</b>	107 kg
<b>Nettogewicht</b>	92 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	1241
<b>Tiefe außen</b>	700
<b>Höhe außen</b>	800
	850
<b>Tiefe bei geöffnet. Tür</b>	1110

## Technik

<b>Geräuschpegel</b>	48 dB
<b>Kälteleistung</b>	358 W / VT -10 °C
<b>Anschlusswert</b>	220 W / 230 V
<b>Energieverbrauch</b>	500 kWh / Jahr
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>Energieeffizienzindex</b>	23,39
<b>Energieverbrauch</b>	1,37 kWh / 24h