

Kühltisch

NordCap GKTM 1-65-1T

steckerfertig, 1 Tür, für GN 1/1
Tiefe: 700 mm, Korpushöhe: 650 mm

Artikelnummer 474046501

Listenpreis : **0,00 €**
zzgl. USt.



- Kühltisch mit Umluftkühlung für bis zu 5 GN-Tragroste 1/1 je Türabteil, steckerfertig
- eingeschäumter Verdampfer, Kondensatorfilter
- außen und innen CNS 1.4301
- sockelfähig
- 1 Tür mit ergonomischer Griffleiste, Nutzhöhe im Abteil: 550 mm, werkzeu­gf­rei wech­sel­bare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 50 mm
- elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas
- mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts / links
- gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen: 28 / 32 mm)
- höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 145 bis 205 mm regulierbar), optional eckige Füße preisgleich auf Anfrage möglich
- serienmäßig je Türabteil mit 1 robustem Klemmgestell, CNS, mit 3 kippsicheren Auflageschienen und mit 1 Tragrost, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530

Hinweis:

Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch

Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Energieeffizienzdaten*

Lieferant	NordCap
Modell	GKTM 1-65-1T
Art	Tischkühlschrank
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch 24 h	4,2 kWh 24 h
Energieverbrauch jährlich	1533 kWh p.a.
Klimaklasse	4
Umgebungstemperatur	+30 °C UT und 55 % RF

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

Breite Ausschnitt	344
Tiefe Ausschnitt	510
Bruttinhalt	145 l
Nettorauminhalt	91 l
Kältemittel	R-404A / 100 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Temperaturbereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Bruttogewicht	101 kg
Nettogewicht	92 kg

Maße (mm)

Breite außen	894
Tiefe außen	690
Höhe außen	800
Breite innen	464
Tiefe innen	570
Höhe innen	550
	850
Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung	900
Tiefe bei geöffnet. Tür	1100

Technik

Geräuschpegel	57 dB
Kälteleistung	247 W / VT -10 °C
Anschlusswert	325 W / 230 V
Energieverbrauch	1533 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	4,2 kWh / 24h