

KOMBINATIONSVITRINE**KGU GR-120-53-E**

steckerfertig, links gekühlte, rechts ungekühlte Präsentationsvitrine, Kühlbereich mit

LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484510350

Listenpreis:

6.385,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

**Beschreibung**

- steckerfertige Kombinationsvitrine, links mit gekühlter und rechts mit ungekühlter Präsentationsvitrine
- außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen: CNS 1.4301
- unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, kundenseitig mit Panoramasscheibe aus Sicherheitsglas, welche zum Reinigen kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheibe aus Sicherheitsglas
- bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - ohne Bodenschiene, ungekühlter Teil offen
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord
- großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen hochklappbar
- Seitenscheiben sowie höhenverstell- und schrägstellbares Zwischenbord aus Sicherheitsglas
- Innenwanne dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf HD 30

Hinweis:

Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B.



Kaffeehäuser oder Shops.

Das Modell erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell.

Informationen

Artikelnummer: 484510350

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,60 m² Kaltauslage, 0,34 m² ungekühlte Auslage

Bruttogewicht: 226 kg

Nettogewicht: 200 kg

Temperaturbereich: +5 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1200

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 530/1205

Breite Ausschnitt: 740

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 1360

Tiefe Verpackung: 920

Höhe Verpackung: 1420

Technik

Kältemittel: R-134a

Kälteleistung: 350 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 400 W / 230 V

Energieverbrauch: 4,62 kWh / 24h