

COOL-LINE-Glastürkühlschrank Alpeninox KU 702-G Base

für GN 2/1, mit 1 Glastür

Artikelnummer 402729061

Listenpreis : **0,00 €**
zzgl. USt.



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus CHR 1.4016
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Glastür(en) mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- spezielle 3 Kammern Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- helle Innenbeleuchtung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- digitale Crio Smart Steuerung und HACCP Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- Rosteinschub-Abstand in mm: 44
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm)
- wartungsfreier Kondensator

Ausstattung

Breite Verpackung	760
Tiefe Verpackung	850
Höhe Verpackung	2180
Bruttoinhalt	670 l
Nettorauminhalt	503 l
Kältemittel	R-134a / 190 g
Verkleidung innen	CHR 1.4016
Verkleidung außen	CHR 1.4016
Temperaturbereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %
Bruttogewicht	122 kg
Nettogewicht	112 kg

Maße (mm)

Breite außen	710
Tiefe außen	837
Höhe außen	2050
Breite innen	560
Tiefe innen	707
Höhe innen	1544
Tiefe bei geöffn. Tür	1480

Technik

Geräuschpegel	54 dB
Kälteleistung	278 W / VT -10 °C
Anschlusswert	230 W / 230 V
Steuerung	digital
Energieverbrauch	2,5 kWh / 24h