

COOL-LINE KÜHL-/ TIEFKÜHL-CONTAINER

KTKC 1-3

1 Kühl-/ Tiefkühl-Auszug für 3 x GN 1/1, Umluftkühlung, umschaltbar

Artikel-Nr.: 435200130

NordCap®
COOL-LINE



Beschreibung

- steckerfertiger Kühl- / Tiefkühl-Container mit Umluftkühlung
- 1 Kühl-/ Tiefkühl-Auszug, 3 x GN 1/1, umschaltbar
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Aufnahme von GN-Behältern bis 150 mm Höhe
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm
- werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Auftischgeräten
- austauschbarer Luftfilter
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Hinweis:

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können.

Informationen

Artikelnummer: 435200130

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: 3 x GN 1/1 - 150

Bruttoinhalt: 116 l

Nettoinhalt: 77 l



Bruttogewicht: 105 kg

Nettogewicht: 90 kg

Temperaturbereich: Kühlung: 1 bis 4 °C bei 40 °C UT und 40 % RF, Tiefkühlung: -21 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1230

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 600

Breite innen: 1000

Tiefe innen: 565

Höhe innen: 205

Breite Verpackung: 1310

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 740

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 495 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Anschlusswert Elektro: 0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 54 dB

Energieverbrauch: 2,39 kWh/24h

Energieverbrauch: 872 kWh/Jahr