

# GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 210

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen, einbaufähig

Artikel-Nr.: 477800200

**NordCap**  
PROFESSIONELL KÜHLEN



## Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in Edelstahl-Effektlack RAL 9006
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- Glastür, Schloss, mit Aluminium-Griffleiste, Türanschlag wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, oben längs und vertikal rechts an der Tür platziert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung im Innenraum, digitale Temperaturanzeige
- Energiesparisolierung
- Abtauzyklus zusätzlich auch manuell steuerbar, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 6 Tragrosten (Lochbleche), Edelstahl, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 518 x 363
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:

Einbaufähig oder auch als "Side by Side"-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 25 mm zwingend einzuhalten.

## Energieeffizienz\*

Lieferant: NordCap

Modell: M 210

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,23 kWh/24h

Energieverbrauch: 1042 kWh/annum

Nettoinhalt: 333 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw.



nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 477800200

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in Edelstahl-Effektlack RAL 9006

Verkleidung innen: robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe aus Polystyrol

Aufnahme (wahlweise): 252 x 0,50 l PET-Flasche

504 x 0,33 l Dose

Bruttoinhalt: 404 l

Nettoinhalt: 333 l

Bruttogewicht: 95 kg

Nettogewicht: 93 kg

Temperaturbereich: 5 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 595

Tiefe außen: 595

Höhe außen: 2000

Breite innen: 518

Tiefe innen: 459

Höhe innen: 1780

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 636

Tiefe Verpackung: 671

Höhe Verpackung: 2075

### **Technik**

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 60 g

Anschlusswert Elektro: 0,57 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,23 kWh/24h

Energieverbrauch: 1042 kWh/annum