

GASHERD

GH9 / 4F-ULB-S-01

Standgerät, 4 Flammen, 1 x 10 kW Umluft-Gasbratofen GN 2/1

Artikel-Nr.: 406392007



Beschreibung

- Gasherd als Standgerät
- mit 4 x 6 kW starken Flower Flame Hochleistungsgasbrennern mit Pilotflamme
- Brennerdurchmesser: 60 mm
- Unterbau mit einem 10 kW starkem Umluft-Gasbratofen mit 2 Einschubebenen, GN 2/1
- 2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schlibbild, umseitig abgerundete Kanten
- IPX4 - spritzwassergeschützt
- Topfgitter aus CNS 1.4301, für Spülmaschinen geeignet
- Umluft-Gasbratofen mit Edelstahlbrennern, Zündflamme und Züandsicherung
- Umluftgebläse für statischen Betrieb abstellbar
- Gas-Regelventile für Brenner und Ofen
- Umluft-Gasbratofen mit gerillter Bodenplatte aus emailliertem Gusseisen, Beheizung durch Edelstahlbrenner mit selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte
- Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsen im Sonderzubehör erhältlich
- höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)

Hinweis:

Gegenüber einem statischen Ofen erreichen Sie bis zu 100% mehr Produktivität durch Umluftbetrieb und 2 Einschubebenen! Der GN 2/1 Umluft-Gasbratofen lässt sich durch Lüfterabschaltung auch statisch betreiben.

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.



Informationen

Artikelnummer: 406392007

Unterbau: 1 x 10,0 kW Gasbratofen,1 x 10 kW gas oven,1 x 10 kW gasoven

Bruttogewicht: 130 kg

Nettogewicht: 115 kg

Produktionsschritt: Zubereiten

Abmessungen

Breite aussen: 800

Tiefe aussen: 900

Höhe aussen: 850

Breite Ofen: 560

Tiefe Ofen: 680

Höhe Ofen: 270

Brennerdurchmesser: 60

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 1020

Höhe Verpackung: 1040

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Gas: 34,5 kW

Kochfelder: 4 x 6,0 kW Flower Flame Gasbrenner,4 x 6 kW Flower Flame gas burner,4 x 6 kW Flower Flame gasbrander