



Produktmerkmale

steckerfertige Belegstation mit Umluftkühlung

- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- mit 2 Türen, Türrahmenheizung, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), wechselbarer Türanschlag
- Isolierung, 40 mm
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- beschichteter Rückwandverdampfer
- 50 mm starke Abdeckung aus CNS, 350 mm tiefe Arbeitsfläche
- Metallfilter vor dem Kondensator zur einfachen Reinigung im Geschirrspüler entnehmbar
- schräggestellter Ausschnitt mit optimaler Zwangsbelüftung für 2 x GN 1/1-150 längs
- serienmäßig je Abteil mit 2 höhenverstellbaren Auflageschienen für GN 1/1-Einsätze und 1 GN-Tragrost 1/1, CNS
- wahlweise auch mit GN 1/1 Teleskop Schubladen in der Aufteilung 1/3, 2/3 oder 2 x 1/2 bestückt

BELEGSTATION BLGE 700-2

ABMESSUNGEN

außen (BxTxH)	1130 x 800 x 700
Ausschnitt (BxTxH)	1040 x 305 x 105

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	440 W 230 V
Temperaturbereich	+2 bis +10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Energieverbrauch	6,34 kWh / 24h

VERKLEIDUNG

außen & innen	CNS 1.4301
---------------	------------

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	485275005.1
-------------	-------------

