

Umluft-Gewerbekühlschrank Alpeninox KU 702 Comfort

für GN 2/1, steckerfertig

Artikelnummer 402729040

Listenpreis : **0,00 €**
zzgl. USt.



- Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- selbstschließende Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, Türanschlag rechts, wechselbar
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- Cyclopentan-Hartschaum-Isolierung, bis zu 75 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Energieeffizienzdaten*

Lieferant	Alpeninox
Modell	KU 702 Comfort
Art	vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex	E EI 63,26
Energieverbrauch 24 h	2,49 kWh 24 h
Energieverbrauch jährlich	908 kWh p.a.
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+40 °C UT und 40 % RF

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

Breite Verpackung	760
Tiefe Verpackung	870
Höhe Verpackung	2190
Bruttoinhalt	670 l
Nettorauminhalt	503 l
Kältemittel	R-134a / 135 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Temperaturbereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %
Bruttogewicht	140 kg
Nettogewicht	106 kg

Maße (mm)

Breite außen	710
Tiefe außen	835
Höhe außen	2050
Breite innen	560
Tiefe innen	707
Höhe innen	1544
Tiefe bei geöffnet. Tür	1480

Technik

Geräuschpegel	47 dB
Kälteleistung	278 W / VT -10 °C
Anschlusswert	250 W / 230 V
Steuerung	digital
Energieverbrauch	908 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex	63,26
Energieverbrauch	2,49 kWh / 24h