

GEWERBEKÜHLSCHRANK

KU 385 G-CP

mit Umluftkühlung, Glastür mit Griff und Werbe-Display

Artikel-Nr.: 435844030

NordCap
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- beleuchtetes Werbe-Display
- Glastür, Bügelgriff, Türanschlag rechts
- Schloss, Magnetdichtung(en)
- vertikal angeordnete LED-Beleuchtung im Türrahmen
- Energiesparisolierung, 40 mm
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen, Außenthermometer und Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 24 Rippen im Abstand von jeweils 48 mm für den individuellen Rosteinschub
- serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 499 x 360, bis zu 55 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

Informationen

Artikelnummer: 435844030

Verkleidung Aussen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung Innen: robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

Fassungsvermögen: 455 x Dosen 0,33 l

301 x Dosen 0,50 l

217 x Glasflaschen 0,33 l

217 x PET-Flaschen 0,50 l

70 x PET-Flaschen 1,50 l

Bruttoinhalt: 372 l

Nettoinhalt: 347 l

Bruttogewicht: 83 kg

Nettogewicht: 78 kg

Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF



Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Bar + Getränke

Abmessungen

Breite aussen: 595

Tiefe aussen: 640

Höhe aussen: 1980

Breite innen: 470

Tiefe innen: 440

Höhe innen: 1555

Breite Verpackung: 680

Tiefe Verpackung: 710

Höhe Verpackung: 2080

Technik

Kältemittel / Menge: R-600a / 80 g

Anschlusswert: 295 W / 230 V

Geräuschpegel: 45 dB

Energieverbrauch 24h: 1,66 kWh / 24h