

# Wandkühlregal NordCap ALASKA 100 H 1950 LED

4 verstellbare Etagen und Bodenauslage,  
Seitenpaneele mit Aluminiumprofil

**Artikelnummer** 4187900100

**Listenpreis :** **0,00 €**  
zzgl. USt.



- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- werkseitig kanalisierbar / anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 400 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, luftführende Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 540 mm tief

#### Planungshinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.

Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B. Jalousie: Höhe + 47 mm und Tiefe + 55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe + 305 mm. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

## Ausstattung

<b>Bruttoinhalt</b>	444 l
<b>Kältemittel</b>	R-404A / 720 g
<b>Verkleidung innen</b>	weiß plastifiziertes Stahlblech
<b>Verkleidung außen</b>	weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
<b>Ausstellfläche</b>	1,42 m <sup>2</sup>
<b>Temperaturbereich</b>	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
<b>Bruttogewicht</b>	188 kg
<b>Nettogewicht</b>	179 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	960
<b>Tiefe außen</b>	790
<b>Höhe außen</b>	1950
<b>Breite innen</b>	896

## Technik

<b>Geräuschpegel</b>	56 dB
<b>Kälteleistung</b>	750 W / VT -10 °C
<b>Anschlusswert</b>	781 W / 230 V
<b>Energieverbrauch</b>	14,92 kWh / 24h