

HAUBENSPÜLMASCHINE

H8 DDG

einwandig, mit manueller Haubenbetätigung, Laugenpumpe, Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung und atmosphärischem Boiler

Artikel-Nr.: 406505109



Beschreibung

- einwandige Haubenspülmaschine mit sehr hoher Korb-Einschubhöhe von 440 mm
- innen und außen: Verkleidung, Tankfilter, Spül- und Nachspülarms sowie Düsen aus CNS 1.4301
- 3 Spülprogramme, Betrieb wahlweise im ETL-Modus mit 73 °C und im Produktivmodus mit einstellbarer Spültemperatur von 55 bis 65 °C
- Nachspülsystem mit einem sehr geringen Energieverbrauch von nur 2 l (Nachspültemperatur: garantiert 84°C)
- 3 Reinigungsprogramme und 1 Selbstreinigungsprogramm
- integrierte automatische Spülmittel- und Klarspülmittel-Dosierpumpe für beste Spülergebnisse
- elektronisches Bedienpaneel eckig angeordnet für beste Erreichbarkeit in jedem Arbeitsschritt
- Haube mit dreiseitigem Haubengriff für eine einfache Bedienung auch bei Eckaufstellung
- Bediensicherheit bei Dampfaustritt durch sanften Hebe- und Senkmechanismus
- Rückwand und Unterboden komplett geschlossen
- Waschtank ohne Schmutzfugen, frontseitig tiefgezogen
- Waschtank- und Abflussfilter zur Reinigung leicht entnehmbar
- integrierte HACCP-Speicherung zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem
- dynamisch regelbare Boilerheizung: Anschlusswert kann je nach Wasserzulauftemperatur um 3 kW reduziert werden
- mit integrierter Laugenpumpe
- serienmäßig mit 1 Besteckbehälter, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150 und 1 Tellerkorb aus Kunststoff, gelb, für 18 Teller (Ø in mm: 240) oder 27 Untertassen (Ø in mm: 150), B x T x H in

mm: 500 x 500 x 105



Installationshinweis

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service

Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen.

Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner.

Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter <https://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einwaschservice-inbetriebnahme-spueltechnik/>

Informationen

Artikelnummer: 406505109

Spülprogramme: 3 + 1 ETL Modus / 45 (ETL: 57) / 84 / 150

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: nein, nur extern

Fehlerdiagnosesystem: Serie

Reinigungssystem: Serie

Drucksteigerungspumpe: Serie

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 12 l

Tankinhalt: 24 l

Theoretische Leistung Körbe: 80 (ETL: 63)

Theoretische Leistung Teller: 1440 (ETL: 1134)

Nachspülzyklus: 84 °C

Wasserzulauf: bis max. 50 °C, Warmwasserzufuhr

Bruttogewicht: 118 kg

Nettogewicht: 106 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Abmessungen

Breite außen: 746

Tiefe außen: 887

Höhe außen: 1549

Höhe bei geöffn. Haube: 2026

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 920

Höhe Verpackung: 1730

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert: 9,9 kW

Anschlusswert Elektro: 9,9 kW / 3N / 50 Hz / 400 V

Anschlusswert Boilerheizung: 9,0 kW

Anschlusswert Tankheizung: 3 kW

Wasserhärte: 14° dH

Wasserdruck: 0,5 bis 7 bar

Schutzart: IP25, strahlwassergeschützt

Lautstärke: <68 dB