

## EINBAUKÜHLVITRINE

### EPV 80-5 FRONT GESCHLOSSEN

steckerfertig, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484330050



#### Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit Panoramiascheibe aus Sicherheitsglas, welche zum Reinigen kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 1 höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord
- tiefe Innenwanne (215 mm), dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:

\* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.



#### Informationen

Artikelnummer: 484330050

Verkleidung Aussen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung  
CHR  
Verkleidung Innen: CNS 1.4301  
Ausstellfläche: 0,60 m<sup>2</sup>  
Fassungsvermögen: 2 x GN-Behälter 1/1 - 150  
Bruttogewicht: 190 kg  
Nettogewicht: 170 kg  
Temperaturbereich: +5 bis +12 °C  
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)  
relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %  
Produktionsschritt: Präsentieren

### **Abmessungen**

Breite aussen: 800  
Tiefe aussen: 695  
Höhe aussen: 530 / 1205  
Breite innen: 655  
Tiefe innen: 535  
Höhe innen: 215  
Breite Einbau: 740  
Tiefe Einbau: 670  
Breite Verpackung: 1000  
Tiefe Verpackung: 900  
Höhe Verpackung: 1480

### **Technik**

Kältemittel / Menge: R-134a / 520 g  
Kälteleistung: 350 W / VT -10 °C  
Anschlusswert: 400 W / 230 V  
Energieverbrauch 24h: 5,76 kWh / 24h