

PANORAMA-KÜHLVITRINE CRISTAL TOWER 930 RV TN WHITE

zur Kühlung von Snacks, Torten und Kuchen
mit 5 verstellbaren Glasetagen und LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 4537014193012001



Beschreibung

- steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick
- für Snacks, Torten und Kuchen
- außen Konstruktion vollflächig weiß, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet
- innen weiß
- Tür mit Magnetdichtung und Griffleiste in der Standardausstattung, Türöffnung per Touch Pad optional im Sonderzubehör
- Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- ansprechende Warenausleuchtung durch 4 gekreuzt angeordnete LED-Lichtleisten, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp
- geräuscharmer Laufbetrieb durch hermetischen Hochleistungskompressor
- Innenraum mit 5 höhenverstellbaren Glasetagen, B x T in mm: 734 x 509, bis zu 25 kg belastbar
sowie 1 Bodenetage, B x T in mm: 785 x 389, bis 18 kg belastbar
- serienmäßig mit 4 Lenkrollen, die 2 vorderen Rollen sind feststellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: CRISTAL TOWER 930 RV TN WHITE

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 16,21

Nettoinhalt: 494 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw.



nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4537014193012001

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Konstruktion vollflächig weiß, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet

Verkleidung innen: weiß

Bruttoinhalt: 718 l

Nettoinhalt: 494 l

Bruttogewicht: 325 kg

Nettogewicht: 310 kg

Temperaturbereich: Snacks, Torten, Kuchen: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 930

Tiefe außen: 745

Höhe außen: 2062

Breite Verpackung: 1060

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2120

Technik

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 0,52 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 16,21