

WANDKÜHLREGAL

ALASKA 300 SLIM H 1950 LED OM

4 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 41863500300-1

Beschreibung

- zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- werkseitig kanalisierbar / anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich, elektrische Tauwasserschale: siehe Sonderzubehör
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 300 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 385 mm tief

Planungshinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.

Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B. Jalousie: Höhe + 47 mm und Tiefe + 55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe + 305 mm. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Informationen

Artikelnummer: 41863500300-1

Verkleidung außen: weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen

Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 4,58 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,38 m²

Bruttoinhalt: 1110 l

Bruttogewicht: 354 kg

Nettogewicht: 345 kg

Temperaturbereich: +3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen

Breite außen: 2955

Tiefe außen: 635

Höhe außen: 1950

Breite innen: 2891

Breite Verpackung: 3100

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert

Kälteleistung: 2440 W / VT -10 °C