

COOL-LINE UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK

KU 600

für GN 2/1, steckerfertig mit Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 451560100

NordCap®
COOL-LINE GREEN

A



Beschreibung

- für GN 2/1
- 15 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 75
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnedichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Hauptschalter, LED-Display
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Verdampfer, korrosionsbeständig
- Inverter-Kompressor

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost
- 3 x GN-Tragrost 2/1
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 75 bis 90

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 600

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 21,0

Energieverbrauch: 0,72 kWh/24h

Energieverbrauch: 264 kWh/annum

Nettoinhalt: 410 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)



Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 451560100

GTIN: 4063377178839

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Edelstahl 1.4372, Rückwand: verzinkter Stahl

Verkleidung innen: Edelstahl 1.4372

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 80

Abstell- und Lagerfläche: 15 x Auflagerrippen, in die Seitenwände integriert,

Abstand in mm: 75

1 x Bodenrost

Bruttoinhalt: 546 l

Nettoinhalt: 410 l

Bruttogewicht: 122 kg

Nettogewicht: 109 kg

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 700

Tiefe außen: 850

Höhe außen: 2045

Breite innen: 534

Tiefe innen: 685

Höhe innen: 1485

Tiefe bei geöffn. Tür: 1475

Breite Verpackung: 720

Tiefe Verpackung: 850

Höhe Verpackung: 2110

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 276 W | -8 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 80 g

Anschlusswert Elektro: 0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Absicherung: 0,62
Geräuschpegel: ca. 47 dB
Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch: 0,72 kWh/24h
Energieverbrauch: 264 kWh/annum
Energieeffizienzindex: 21,0