

GLÄSERSPÜLMASCHINE

LB 2 DPDI

mit Spülmittel- / Klarspülmitteldosierung, Laugenpumpe und Druckboiler

Artikel-Nr.: 406402151



Beschreibung

- Gläserspülmaschine, doppelwandig
- Innen- und Außenverkleidung, Spülarmer, Düsen, Filter und Waschtank aus CNS 1.4301
- Rückwand aus Edelstahl
- Seitenwände besonders schall- und wärmeisoliert
- Spültemperatur 55° bis 65 °C
- Nachspültemperatur über integriertes Druckboilersystem zwischen 80° und 90 °C
- Kaltnachspülung
- alle Service- und Wartungskomponenten sind ohne Geräteausbau von vorn erreichbar
- Lieferumfang inkl. Anschlusskabel, PVC-Wasserzuleitung und Tanksieb
- maximaler Korbeinschub H in mm: 290
- serienmäßig mit 1 Korb, eckig, B x T x H in mm: 400 x 400 x 150

Installationshinweis

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service

Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen.

Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner.

Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter <https://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einwaschservice-inbetriebnahme-spueltechnik/>



Informationen

Artikelnummer: 406402151

Spülprogramme: 2 + Kaltnachspülung / 120 / 300

Verkleidung Aussen: CNS 1.4301

Verkleidung Innen: CNS 1.4301

Spülmittel-Dosiergerät: Serie

Klarspülmittel-Dosiergerät: Serie

Wasserenthärter: nein

Drucksteigerungspumpe: nein

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 5 l

Tankinhalt: 6 l

theoretische Leistung Körbe: 30

Temperaturbereich Nachspülzyklus: 80 bis 90 °C

Temperaturbereich Wasserzulauf: 10 °C, Kaltwasserzufuhr

Bruttogewicht: 46 kg

Nettogewicht: 37 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen

Breite aussen: 460

Tiefe aussen: 565

Höhe aussen: 715

Tiefe bei geöffneter Klappe: 880

Breite Verpackung: 520

Tiefe Verpackung: 640

Höhe Verpackung: 860

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert: 3,3 kW

Anschlusswert Elektro: 3,3 kW / 1N / 50 Hz / 230 V

Anschlusswert Boilerheizung: 3,0 kW

Anschlusswert Tankheizung: 0,8 kW

Wasserhärte: 4 bis 8 dH

Wasserdruck: 1,8 bis 3 bar

Wasserverbrauch: 2,3 l

Schutzart: IPX4, spritzwassergeschützt

Lautstärke: 58 dB