

# UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK GKO 700 ECO

zentralgekühlt, für GN 2/1, Auflagerippen in die Seitenwände integriert, ohne E-Ventil

Artikel-Nr.: 4748615075





### Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- außen und innen CNS 1.4301
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert, 24 pro Seitenwand, 55 mm
   Abstand
- sockelbaufähig
- selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar mittels Umbaukit,

Schloss, werkzeugfrei wechselbare 7-Kammer Dichtung

- LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 85 mm
- Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Ecomodus, akustischer und optischer Alarmfunktion und HACCP-Kontrollfunktion
- bedarfsgerechte intelligente Abtauung mit elektrischer Tauwasserverdunstung
- klappbare Frontblende für leichte Reinigung und Servicezwecke
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530
- höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm

#### Informationen

Artikelnummer: 4748615075 Anschlussart: zentralgekühlt

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Aufstellungsart: sockelbaufähig Verkleidung außen: CNS 1.4301

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

## Abmessungen (mm)

Breite außen: 700
Tiefe außen: 850
Höhe außen: 2080
Breite innen: 550
Tiefe innen: 710
Höhe innen: 1480

Tiefe bei geöffn. Tür: 1472 Breite Verpackung: 760 Tiefe Verpackung: 860 Höhe Verpackung: 2220

#### Technik

Kälteleistung: 294 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 hz

