

Unterbaukühltisch

NordCap GKTO 2-46-2T

zentralgekühlt, mit 2 Türen, für GN 1/1
Tiefe: 630 mm, Korpushöhe: 460 mm

Artikelnummer 474044612

Listenpreis : **2.897,00 €**
zzgl. USt.



- Kühltisch mit Umluftkühlung für bis zu 5 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil, zentralgekühlt
- korrosionsbeständiger Mittelverdampfer
- außen und innen CNS 1.4301
- sockelfähig
- 2 Türen mit ergonomischer Griffleiste, Nutzhöhe im Abteil: 360 mm, werkzeugfrei wechselbare Magnetsichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 50 mm
- elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung über bauseitigen Abfluss
- Installationsfach, rechts verbaut und vorinstalliertes Expansionsventil, Anschlussleitungen nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, Tauwasser = 10 mm / mit Schlauch)
- gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen: 28 / 32 mm)
- höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 95 bis 160 mm regulierbar), optional eckige Füße preisgleich auf Anfrage möglich
- serienmäßig mit 2 Tragrosthaltern, CNS und mit 1 Tragrost, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530

Hinweis:

Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Ausstattung

Breite Ausschnitt	808
Tiefe Ausschnitt	510
Bruttoinhalt	140 l
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Temperaturbereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Bruttogewicht	81 kg
Nettogewicht	68 kg

Maße (mm)

Breite außen	1200
Tiefe außen	630
Höhe außen	610
Breite innen	660
Tiefe innen	530
Höhe innen	360
	650
Tiefe bei geöffn. Tür	1005

Technik

Kälteleistung	307 W / VT -10 °C
Anschlusswert	230 V