

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 703 Premium

für GN 2/1, steckerfertig

Artikelnummer 402728883

Listenpreis: **3.198,00 €**
zzgl. USt.



- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- sockelbaufähig
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, HCFC & CFC-frei, bis zu 90 mm
- Crio Tech Displaysteuerung, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo Cooling Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20/+35 mm)

Ausstattung

Bruttoinhalt

670 l

Nettoinhalt	503 l
Kältemittel	R 290 / 80 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Temperaturbereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF T (+16 bis +43 °C)
Relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %
Bruttogewicht	122 kg
Nettogewicht	106 kg

Maße

Breite außen	740
Tiefe außen	885
Höhe außen	2080
Breite innen	560
Tiefe innen	707
Höhe innen	1544
Tiefe bei geöffn. Tür	1507

Technik

Kälteleistung	322 W / VT -10 °C
Anschlusswert	215 W / 230 V
Steuerung	digital
Energieverbrauch	0,96 kWh / 24h
Anschlusswert Elektro	0,215 kW / 230 V / 1N / 50 Hz / 230 V