Einbaukühlvitrine

Außenmaße:

Breite: 800 mm
Tiefe: 695 mm
Höhe: 720 / 1090 mm

Innenmaße:

Breite: 655 mm
Tiefe: 535 mm
Höhe: 215 mm

Ausstellfläche: 0,78 m²

Temp.-Bereich:

bei 25 °C UT und 60 % RF: +2 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte: 70 bis 85 %
Kältemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert: 98 W / 230 V

zentralgekühlte Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
innen CNS 1.4301

700 mm hoher, runder Glasaufbau, Temperaturklasse M1

Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren

Einlegeböden

Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Flügeltüren aus Isolierglas,
kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Isolierglas

LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenebenen
montiert

elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung,
Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2
m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als
Sonderausstattung

Expansionsventil R 452A vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt
beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar

Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen /

Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne

2 höhen- und neigungsverstellbare Glaszwischenborde

Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Innenwanne (215 mm tief) dicht verschweißt

Hersteller: NordCap

Typ: OPV 80-7-M1-Z Front offen