

Kombinationsvitrine

Außenmaße:

Breite: 1200 mm
Tiefe: 695 mm
Höhe: 530/1205 mm

Ausstellfläche: 0,60 m² Kaltauslage / 0,34 m² ungekühlte Auslage

Temp.-Bereich:

bei 25 °C UT und 60 % RF: +5 bis +12 °C
rel. Luftfeuchte: 70 bis 85 %
Kältemittel: R-134a
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Energieverbrauch: 4,62 kWh / 24h

steckerfertige Kombinationsvitrine, links mit gekühlter und rechts mit ungekühlter Präsentationsvitrine

außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
innen: CNS 1.4301

unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat

530 mm hoher, runder Glasaufbau

5-seitiger Panorama-Glaseinblick, kundenseitig mit Panoramasscheibe aus Sicherheitsglas, welche zum Reinigen kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheibe aus Sicherheitsglas

bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - ohne Bodenschiene, ungekühlter Teil offen

LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert

elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne

höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord

großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen hochklappbar

Seitenscheiben sowie höhenverstell- und schrägstellbares Zwischenbord aus Sicherheitsglas

Innenwanne dicht verschweißt

Hygieneausführung mit Tauwasserablauf HD 30

Hinweis:

Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B. Kaffeehäuser oder Shops.

Das Modell erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell.

Hersteller: NordCap

Typ: KGU GR-120-53-E