

COOL-LINE TIEFKÜHLSCHRANK TKU 1402 BASE

für GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 402729677

ALPENINOX

Beschreibung

- für GN 2/1
- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- sockelfähig
- 44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
- hocheffizienter Lüfter
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss (pro Tür), Gebläseabstellung bei Türöffnung, Griffleiste (pro Tür), Türanschlag links | rechts, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden, korrosionsbeständig
- CRIO SMART - Displaysteuerung
- Digitalanzeige, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, NFC APP-Steuerung für Service- und Einstellparameter, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil

Serienzubehör

- 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30
- 5 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165
- 6 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650



Energieeffizienz

Lieferant: Alpeninox

Modell: TKU 1402 BASE

EPREL-Registrierungsnummer: 727389 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 61,06

Energieverbrauch: 12,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 4314 kWh/annum

Nettoinhalt: 1135 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Informationen

Artikelnummer: 402729677

GTIN: 4063377150453

Installationshinweis: sockelbaufähig

Aufbauoptionen: sockelfähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 831 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,15 kg (145 g)

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 30

Bruttoinhalt: 1430 l

Nettoinhalt: 1135 l

Eignung: für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen

Steuerung: CRIO SMART - Displaysteuerung

Temperaturbereich: -22 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Bruttogewicht: 230 kg

Nettogewicht: 210 kg

Anschlusswert Elektro: 0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 12,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 4314 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094

Energieeffizienzindex: 61,06

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1441

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560 | 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1515

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 1460

Tiefe Verpackung: 860

Höhe Verpackung: 2150

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ALPENINOX

Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.alpeninox.com/contacts/>

Markeninhaber:

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.

Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone , (Italia)

Marken-Registrierungsnummer WIPO: 317 030