

# Schnellkühler / Schockfroster

## Alpeninox SF 15-CW

eigengekühlt, für bis zu 6 x GN-Behälter 1/1 oder EN 600 x 400 mm

**Artikelnummer** 402728214

**Listenpreis :** **0,00 €**  
zzgl. USt.



- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- außen Sichtseiten CNS 1.4301, innen CNS 1.4301
- Quereinschub (CW)
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 19,5 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrostern (+90 °C auf -18 °C): 15 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 240 Minuten abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte.
- Dauerbetrieb für unkompliziertes Schnellkühlen bei +1 °C Arbeitstemperatur
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, 2 frei programmierbare Programme und 6 Standard-Programme,  
2 spezielle Eiscremeprogramme zur effizienten Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis,  
akustischer Alarm, HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge,  
Impuls-Start-System, Restlaufanzeige, Fühlertemperaturanzeige, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Umschaltung auf Lagerkühlung bei Zyklusende auf +3 °C bzw. -18 °C
- manuelle Tauwasserentnahme oder Anschluss über den Bodenabfluss 1,5"
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Kombigerät: Schockfrostern von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- Gestell mit Auflageschienen für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, fixer Abstand zwischen den Auflageschienen: 50 mm
- serienmäßig mit 1-Sensor-Kerntemperaturfühler

## Ausstattung

<b>Breite Verpackung</b>	880
<b>Tiefe Verpackung</b>	860
<b>Höhe Verpackung</b>	1160
<b>Kältemittel</b>	R-404A / 850 g
<b>Aufnahme (wahlweise)</b>	6 x GN-Behälter 1/1 oder EN 600 x 400 mm - 40 mm Höhe
<b>Verkleidung innen</b>	CNS 1.4301
<b>Verkleidung außen</b>	Sichtseiten CNS 1.4301
	19,5kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)
<b>Temperaturbereich</b>	+90 bis +3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schnellkühlen) +90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schockfrost)
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>Einbringtemperatur</b>	bis +90 °C
<b>Bruttogewicht</b>	115 kg
<b>Nettogewicht</b>	105 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	760
<b>Tiefe außen</b>	760
<b>Höhe außen</b>	970
<b>Breite innen</b>	640
<b>Tiefe innen</b>	419
<b>Höhe innen</b>	400
<b>Tiefe bei geöffn. Tür</b>	1500

## Technik

<b>Kälteleistung</b>	1072 W / VT -25 °C
<b>Anschlusswert</b>	1580 W / 230 V
<b>Steuerung</b>	digital