

# GLÄSERSPÜLMASCHINE ZSIG

mit Spülmitteldosierung, Klarspülmitteldosierung und Laugenpumpe

Artikel-Nr.: 406402206



## Beschreibung

- doppelwandig
- 1 x CNS-Tür, CNS-Rahmen
- austauschbare CNS-Spülarme
- abgerundete Ecken
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- PVC-Wasserzuleitung
- CNS-Ablauf-Filter, Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar

## Hinweis:

Tankflächenfilter 406864003 nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör).  
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.  
Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter [www.nordcap.de/service/zusatzservice/](http://www.nordcap.de/service/zusatzservice/)

## Serienzubehör

- 1 x Korb, B x T x H in mm: 395 x 395 x 200

## Informationen

Artikelnummer: 406402206

GTIN: 4063377178280

Spülprogramme (Anzahl | Dauer in Sek.): 1 | 120

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rückwand aus verzinktem Stahlblech

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: nein

Drucksteigerungspumpe: nein

Laugenpumpe: Serie



Boilerinhalt: 5,00 l

Tankinhalt: 6,00 l

Theoretische Leistung Körbe/h: 30

Nachspülzyklus: 80 bis 90 °C

Wasserzulauf: bis max. 50 °C

Bruttogewicht: 41 kg

Nettogewicht: 37 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Produktionsschritt: Reinigen

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 460

Tiefe außen: 565

Höhe außen: 715

Breite innen: 400

Tiefe innen: 400

Höhe innen: 290

Tiefe bei geöffn. Klappe: 880

Breite Verpackung: 530

Tiefe Verpackung: 650

Höhe Verpackung: 880

### **Technik**

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 2,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 2,00 kW

Wasserhärte: bis 5 °dH

Wasserdruck: 1,8 bis 3 bar

Wasserverbrauch / Zyklus: 2,30 l

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Geräuschpegel: ca. 58 dB