

**SPEISEEISVITRINE****ISETTA TP LX 6R**

statische Kühlung, gebogene Verglasung, gekühltes Reservefach

Artikel-Nr.: 4530231006001

**Beschreibung**

- steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kühlung
- innen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- außen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, optional Dekor
- Frontscheibe, gebogen, aus Sicherheitsglas, bedienseitig mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische Abtauung, elektrisch
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240  
oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet
- serienmäßig mit 4 Doppelenkrollen
- umlaufender Schutzrahmen aus Kunststoff

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

**Energieeffizienz\***

Lieferant: ISA

Modell: ISETTA TP LX 6R

Energieeffizienzklasse: B

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 4530231006001

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß, optional Dekor

Verkleidung innen: pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,36 m<sup>2</sup>

Türen im Unterbau: 1

Aufnahme (wahlweise): 10 x 4,75 l Eisschale

6 + 6 x 5,0 l Eisschale

6 x 4,75 l Eisschale im Reservefach

4 + 4 x 5,0 l Eisschale im Reservefach

Bruttoinhalt: 372 l

Nettoinhalt: 119 l

Bruttogewicht: 115 kg

Nettogewicht: 97 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF, Reservefach bis zu -16 °C

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1184

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 1176

Breite Verpackung: 1260

Tiefe Verpackung: 860

Höhe Verpackung: 1150

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)



---

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

