

KÜHLTISCH

VKTM 1810

steckerfertig, Tiefe: 830 mm, 2 Türen, Belegstationsaufsatz

Artikel-Nr.: 46710153001-0-0-T

Beschreibung

- steckerfertiger Vorbereitungskühltisch mit Umluftkühlung im Korpus und statischer Kühlung in der Belegstation
- außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- innen Edelstahl 1.4509
- Belegstation für 7 x GN 1/3, 3 x GN 1/9 und 2 x GN 1/6
- Innenraum für GN 2/1
- mit 2 selbstschließenden Türen, Magnetdichtungen, Offenstellung der Türen bei 100°
- Energiesparisolierung, bis zu 75 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, separat einstellbare Temperaturen für den Innenraum und den Belegstationsaufsatz
- automatische Abtauung durch Kompressorstop, Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße, serienmäßig je Türabteil mit 1 GN-Tragrost 2/1, B x T in mm: 650 x 530

Informationen

Artikelnummer: 46710153001-0-0-T

Verkleidung Aussen: CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

Verkleidung Innen: Edelstahl 1.4509

Nettoinhalt: 186 l

Bruttogewicht: 220 kg

Nettogewicht: 210 kg

Temperaturbereich: +2 bis +8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Vorbereiten

Abmessungen

Breite aussen: 1810

Tiefe aussen: 830

Höhe aussen: 850 + 230

Tiefe bei geöffneter Tür: 1480

Technik

Kältemittel / Menge: R-134a / 320 g

Kälteleistung: 386 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 330 W / 230 V

Kühlvolumen: 1,85 m³

Steuerung: digital

Energieverbrauch 24h: 2,27 kWh / 24h