NordCap®

www.nordcap.de

EISWÜRFELBEREITER

SDH 50 W

wassergekühlt, Tagesleistung ca. 49 kg, 17 kg Vorratsbehälter

Artikel-Nr.: 41330510164



Beschreibung

- für Hohlwürfelproduktion
- Eiswürfel ideal für gekühlte Säfte und Softdrinks
- einbaufähig
- integrierter Vorratsbehälter, 17 kg (810 Eiswürfel)
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung
- automatische Abtauung (System mit: Heißgas, Frischwasser)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig, vorinstallierte Abflussstutzen

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich. Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Reinigungs- und Wartungshinweise beachten, wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler.

Serienzubehör

- 1 x Ablaufschlauch
- 1 x Anschlussschlauch
- 1 x Eisschaufel

Informationen

Artikelnummer: 41330510164

GTIN: 4063377189637

Aufstellungsart: Standgerät

Aufbauoption: einbaufähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Maschine): Wasserkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kältemittel Füllemenge: 0,12 kg (120 g)

Reinigungssystem: Serie

Eignung: Eiswürfel ideal für gekühlte Säfte und Softdrinks

Leistung: bis zu 49 kg Hohlwürfel | 24 h

Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca. 35 x 29 x 36, 21 Gramm

Aufnahme (wahlweise): 1 x 17 kg Vorratsbehälter

Temperaturbereich: Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren)

Verkleidung außen: Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz

Verkleidung innen: Innenbehälter: Polyethylen, in einem Stück tiefgezogen

Bruttogewicht: 53 kg

Nettogewicht: 45 kg

Anschlusswert Elektro: 0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 10,0 A

Wasserzulauf: 5 bis 38 °C

Wasserdruck: 1 bis 5 bar

Energieverbrauch: 5,00 kWh/24h

EE-Norm: keine EPREL Kennzeichnungspflicht: gewerbliche Eisbereiter unterliegen bisher keiner Kennzeichnungspflicht

Abmessungen (mm)

Breite außen: 485

Tiefe außen: 575

Höhe außen: 810

Breite Verpackung: 640

Tiefe Verpackung: 550

Höhe Verpackung: 820