

# Umluft-Gewerbekühlschrank Alpeninox KU 1402 Comfort

für GN 2/1, steckerfertig

**Artikelnummer** 402729050

**Listenpreis :** **0,00 €**  
zzgl. USt.



- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- sockelbaufähig
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 6 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

## Energieeffizienzdaten\*

<b>Lieferant</b>	Alpeninox
<b>Modell</b>	KU 1402 Comfort
<b>Art</b>	vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzindex</b>	EEl 72,69
<b>Energieverbrauch 24 h</b>	4,5 kWh   24 h
<b>Energieverbrauch jährlich</b>	1643 kWh   p.a.
<b>Klimaklasse</b>	5
<b>Umgebungstemperatur</b>	+40 °C UT und 40 % RF

\*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

## Ausstattung

<b>Breite Verpackung</b>	1490
<b>Tiefe Verpackung</b>	870
<b>Höhe Verpackung</b>	2200
<b>Bruttoinhalt</b>	1430 l
<b>Nettorauminhalt</b>	1005 l
<b>Kältemittel</b>	R-134a / 170 g
<b>Verkleidung innen</b>	CNS 1.4301
<b>Verkleidung außen</b>	Sichtseiten CNS 1.4301
<b>Temperaturbereich</b>	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	70 bis 90 %
<b>Bruttogewicht</b>	220 kg
<b>Nettogewicht</b>	210 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	1441
<b>Tiefe außen</b>	835
<b>Höhe außen</b>	2050
<b>Breite innen</b>	je 560
<b>Tiefe innen</b>	707
<b>Höhe innen</b>	1544
<b>Tiefe bei geöffnet. Tür</b>	1480

## Technik

<b>Kälteleistung</b>	398 W / VT -10 °C
<b>Anschlusswert</b>	330 W / 230 V
<b>Steuerung</b>	digital
<b>Energieverbrauch</b>	1643 kWh / Jahr
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzindex</b>	72,69
<b>Energieverbrauch</b>	4,5 kWh / 24h