

## COOL-LINE MINI-TIEFKÜHLZELLE

### Z 2000 TK

Ausstellfläche 1,30 m<sup>2</sup>, Volumen 1,88 m<sup>3</sup>

Artikel-Nr.: 46710714001-0-0-0

NordCap  
COOL-LINE



#### Beschreibung

- professionelle Tiefkühlagerung auf nur 1,23 m Stellfläche
- 80 mm starke Isolierung
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör)
- digitale Steuerung
- automatische Abtauung und
- automatische Tauwasserverdunstung

#### Informationen

Artikelnummer: 46710714001-0-0-0

Verkleidung Aussen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)

Verkleidung Innen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)

Ausstellfläche: 0,86 m<sup>2</sup>

Bruttoinhalt: 1496 l

Bruttogewicht: 290 kg

Nettogewicht: 200 kg

Temperaturbereich: -18 bis -23 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

#### Abmessungen

Breite aussen: 1100

Tiefe aussen: 1240

Höhe aussen: 2280

Breite innen: 940

Tiefe innen: 920

Höhe innen: 1730



Breite Verpackung: 2170

Tiefe Verpackung: 1210

Höhe Verpackung: 1190

### **Technik**

Kältemittel / Menge: R-452A

Kälteleistung: 860 W / VT -25 °C

Anschlusswert: 860 W / 230 V

Kühlvolumen: 1,50 m<sup>3</sup>

Steuerung: digital

Energieverbrauch 24h: 13 kWh / 24h