

SPEISEEISVITRINE

MILLENNIUM 2.0 GR 220 H135

steckerfertig, Umluftkühlung, runder Glasaufbau, für Klimaklasse 7 ausgelegt

Artikel-Nr.: 453MIL019220



Beschreibung

- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
- Innenwanne aus CNS 1.4301
- stoßfest lackiertes Stahlblech in RAL 9003 weiß
- gebogener Glasaufbau mit Hebescheibe aus temperiertem Sicherheitsglas (Hinweis: Bitte die abweichenden Gerätemaße beachten (siehe Maßzeichnung))
- helle LED-Warenausleuchtung unter der 254 mm tiefen Zahlplatte, Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische zeitlich gesteuerte Abtauung mittels Heißgas in sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 l-Schalenkonfiguration ausstellbar
- 7° kundenseitig angeschrägte Ausstellungswanne aus CNS 1.4301
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung
- mit extra starkem Aggregat
- serienmäßig inkl. Seitenteile und Frontpaneel in RAL 9003 weiß
- serienmäßig mit bedienseitigem Nachrollo, 4 Rollen, 2 davon feststellbar und höhenverstellbaren Füßen

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscrème-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Die Serie Millennium ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature" Funktion erhältlich. Dadurch können die Vitrinen umschaltbar im Kühl- oder Tiefkühlbereich betrieben werden (für den Wechsel von Speiseeis und Kuchen in der Präsentationsauslage). Bitte sprechen Sie uns an.

Bei Nutzung der Version "Dual Temperature" können gegen Aufpreis bis zu zwei Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen nachgerüstet werden.



Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: MILLENNIUM 2.0 GR 220 H135

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 49,75

Energieverbrauch: 12410 kWh/Jahr

Nettoinhalt: 241 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 453MIL019220

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Front und Seiten lackiert, Farbton: RAL 9003

Verkleidung innen: schräge Wanne aus CNS 1.4301

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,43 m²

Aufnahme (wahlweise): 24 x 5,0 l Eisschale

16 x 5,0 l Eisschale (flach)

16 x Stieleis-Tablett

16 x Monoporzioni-Tablett

Bruttoinhalt: 1300 l

Nettoinhalt: 241 l

Bruttogewicht: 505 kg

Nettogewicht: 360 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2156

Tiefe außen: 1080

Höhe außen: 1356

Breite Verpackung: 2300

Tiefe Verpackung: 1200

Höhe Verpackung: 1650

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1154 W | -40 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 148 + 148 g

Anschlusswert Elektro: 1,99 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Schutzart: IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm

Steuerung: digital

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 12410 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 49,75