

GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 1200 G-SD

mit Umluftkühlung und Schiebetüren

Artikel-Nr.: 435700219



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen und innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- robuster Innenbehälter ohne Kompressorstufe, weiß lackiert
- 2 Schiebeglastüren (SD) mit Rückholfeder, Schloss
- vertikal, jeweils außen angeordnete LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- elektronische Steuerung, in der Maschinenblende, stufenlos einstellbare Temperatur, Innenthermometer
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 1072 x 470 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 1072 x 470
- 4 justierbare Stellfüße und Rollen

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 1070 x 475
- 4 x Füße, justierbar
- 4 x Rollen
- 4 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 1070 x 475

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 1200 G-SD

Energieeffizienzklasse: F

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435700219

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Aufnahme (wahlweise): 1152 x 0,33 l Dose

816 x 0,50 l Dose

560 x 0,33 l PET-Flasche

560 x 0,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 895 l

Nettoinhalt: 660 l

Bruttogewicht: 189 kg

Nettogewicht: 174 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1200

Tiefe außen: 735

Höhe außen: 1990

Breite innen: 1090

Tiefe innen: 573

Höhe innen: 1533

Breite Verpackung: 1250

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2160

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 120 g

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

