

KÄLTEAGGREGAT TYP 6

komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem

Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer,

Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und

Heißgasabtauung

Artikel-Nr.: 46710802006-G-0-0





Beschreibung

• Kälteaggregat, Typ 6 für Zellen Serie Z und Z-OB

• Achtung: Nicht für Außenaufstellung geeignet!

Informationen

Artikelnummer: 46710802006-G-0-0

Bruttogewicht: 115 kg

Temperaturbereich: -2 bis +8 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 600 Tiefe außen: 831

Höhe außen: 1910

Breite Verpackung: 670 Tiefe Verpackung: 920 Höhe Verpackung: 2100

Technik

Kältemittel: R-452A / 800 g

Kälteleistung: 1490 W / VT -10 °C Anschlusswert: 1200 W / 230 V

Steuerung: digital

Energieverbrauch: 14,1 kWh / 24h

