

REGENERATIONSOFFEN

GRE 061 E

für 6 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, Quereinschub

Artikel-Nr.: 437040061



Beschreibung

- für GN 1/1, Einschub quer
- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör), wahlweise auch für Wandmontage verwendbar
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, Sicherheitsventil, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, Warmhaltefunktion, Vorheizfunktion, akustisches Signal am Ende des Zyklus, Sperrsystem mit Kennwort
- Selbstdiagnosesystem, programmierbare Garphasen
- Temperaturverringerung am Ende des Regenerationszyklus
- bauseitiger Wasseranschluss, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängestell zur Reinigung entnehmbar, Kondenswasserwanne (unter der Tür), Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal. Wassertank gegen Aufpreis möglich. Auch als Glastürmodell auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Modell mit eingebautem Selbstreinigungssystem auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Auch als Modell mit eingebautem Abkühlssystem auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Das Einhängestell GN 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein Einhängestell EN 600 x 400



mm ersetzt werden. Bitte bei Bestellung angeben. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

Serienzubehör

- 1 x Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung
- 1 x Einhängestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64
- 4 x Stellfüße

Informationen

Artikelnummer: 437040061

GTIN: 4063377156127

Aufstellungsart: Tischgerät

Energieart: Elektro

Leistung: 15 kg Produktmenge | Zyklus

Aufnahme (wahlweise): 6 x GN 1-1-64

6 x EN 600 x 400 mm

12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260

6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Einbringtemperatur: +3 °C

Arbeitstemperatur: 30 bis 160 °C

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 35

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Bruttogewicht: 108 kg

Nettogewicht: 94 kg

Anschlusswert Elektro: 3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 15,0 A

Wasserdruck: 1,5 bis 5 bar

Produktionsschritt: Produzieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 715

Höhe außen: 854

Tiefe bei geöffn. Tür: 1488

Breite Verpackung: 950

Tiefe Verpackung: 850

Höhe Verpackung: 990

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>
Herstellerinformationen:

Moduline S.R.L.
Via dell' Industria 11
I-31029 Vittorio Veneto (TV)

Telefon: +39 438 5063
Email: info@moduline.it