

COOL-LINE KÜHLTISCH (3 ABTEILE)

KT-CL 1695 3T

3 Türen, Korpushöhe: 650 mm, Tiefe: 700 mm

Artikel-Nr.: 402729683

NordCap
COOL-LINE



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- sockelfähig, unterbaufähig und einbaufähig durch Frontbe-/ und Entlüftung
- Arbeitsplatte, CNS, abnehmbar, Stärke in mm: 50
- 3 x CNS-Tür, Offenstellung bei 90°, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | rechts | rechts, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- automatische Abtauung (auch manuell steuerbar), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschineneinbaufach links

Serienzubehör

- 1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 (-5 bis +50)

Energieeffizienz

Lieferant: Alpeninox

Modell: KT-CL 1695 3T

EPREL-Nummer: 2027011 [↗](#)

EE-Norm: (EU) 2015/1094

Art: Tischkühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 25,03

Energieverbrauch: 2,0 kWh/24h

Energieverbrauch: 605 kWh/annum

Nettoinhalt: 245 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)



Informationen

Artikelnummer: 402729683

GTIN: 4063377180160

Aufbauoption: sockelfähig
unterbaufähig und einbaufähig durch Frontbe-/ und Entlüftung
Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung
Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3
Kälteleistung: 320 W | -10 °C (VT)
Kältemittel Füllmenge: 0,07 kg (65 g)
Nettoinhalt: 245 l
Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)
Temperaturbereich: -2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 40 - 85 %
Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 90
Verkleidung außen: CNS 1.4301 / CHR 1.4016, Rückwand: verzinkter Stahl
Nettogewicht: 114 kg
Anschlusswert Elektro: 0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch: 2,0 kWh/24h
Energieverbrauch: 605 kWh/annum
EE-Norm: (EU) 2015/1094
Energieeffizienzindex: 25,03

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1699
Tiefe außen: 700
Höhe außen: 850
Breite innen: 1252
Tiefe innen: 560
Höhe innen: 510
Höhe mit Arbeitsplatte: 850
Tiefe bei geöffn. Tür: 1098
Breite Verpackung: 1860
Tiefe Verpackung: 760
Höhe Verpackung: 1020

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

GPSR-Kontakt:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

GPSR-Hersteller:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: info@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>